

检测报告

报告书号： 20240291-4

样品名称： 贵德县公共场所卫生监督抽查检测

受检单位： 贵德青柠酒店

青海绿元检测技术有限公司

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-4

一、检测项目基本情况

表 1-1 基本信息

项目名称	贵德县“2024 年国家双随机”任务公共场所卫生检测监督抽查	检测性质	委托检测
委托单位	贵德县卫生健康局	联系人	鲍庆健
受检单位	贵德青柠酒店	联系电话	18709713153
采样地址	青海省海南州贵德县河阴镇十字南侧	检测类别	公共场所
采样日期	2024.7.3	分析完成日期	2024.7.15
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）；大泡吸收管（密封、避光保存）		
检测项目	CO、CO ₂ 、可吸入颗粒物 PM ₁₀ 、甲醛、苯系物；公共用品细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH。		
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019） 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	一氧化碳	GB/T 18204.2-2014 3.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析（LY-YQ001）
2	二氧化碳	GB/T 18204.2-2014 4.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析（LY-YQ001）
3	可吸入颗粒物 PM ₁₀	GB/T 18204.2-2014 5.2 光散射法	/	微电脑激光粉尘仪（LY-YQ003）
4	甲醛	GB/T18204.2-2014 7.2 酚试剂分光光度法	双路恒流大气采样器（LY-YQ002）	722N 分光光度计（LY-YQ007）
5	苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器（LY-YQ002）	气相色谱仪（LY-YQ030）

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-4

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
6	甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
7	二甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
8	公共用品用具 细菌总数	GB/T18204.4-2013 3 平皿计数法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
9	公共用品用具 大肠菌群	GB/T18204.4-2013 4 多管发酵法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
10	公共用品用具 金黄色葡萄球菌	GB/T18204.4-2013 5 平皿鉴定法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
11	棉织品 pH	GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定	/	pH 计 (LY-YQ008)

三、检测结果

表 3-1 检测结果

检测地点：204 房

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	空气	CO (mg/m ³)	0	≤10	合格
2		CO ₂ (%)	0.059	≤0.15	合格
3		甲醛 (mg/m ³)	0.032	≤0.10	合格
4		苯 (mg/m ³)	0.056	≤0.11	合格
5		甲苯 (mg/m ³)	0.044	≤0.20	合格
6		二甲苯 (mg/m ³)	0.048	≤0.20	合格
7		可吸入颗粒物 PM ₁₀ (mg/m ³)	0.016	≤0.15	合格
8	枕套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	65	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格

青海绿元检测技术有限公司


检测报告

样品批次: 20240291-4

		pH	7.3	6.5-8.5	合格
9	被套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	135	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.4	6.5-8.5	合格
10	床单	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	110	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
11	毛巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	130	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
15	浴巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	265	≤200	不合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.4	6.5-8.5	合格
16	马桶	细菌总数 (CFU/25cm ²)	195	≤300	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格

编制: 

审核: 

签发: 

签发日期: 2024年 7 月 23 日



212901060016



检测报告

报告书号: 20240291-6

样品名称: 贵德县公共场所卫生监督抽查检测

受检单位: 贵德县梨苑林卡酒店有限公司

青海绿元检测技术有限公司

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-6

一、检测项目基本情况

表 1-1 基本信息

项目名称	贵德县“2024 年国家双随机”任务公共场所卫生检测监督抽查	检测性质	委托检测
委托单位	贵德县卫生健康局	联系人	多杰见参
受检单位	贵德县梨苑林卡酒店有限公司	联系电话	17309741118
采样地址	贵德县河阴镇祥云路 21 号	检测类别	公共场所
采样日期	2024.7.3	分析完成日期	2024.7.15
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）；大泡吸收管（密封、避光保存）		
检测项目	CO、CO ₂ 、可吸入颗粒物 PM ₁₀ 、甲醛、苯系物；公共用品细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH。		
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019） 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	一氧化碳	GB/T 18204.2-2014 3.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析（LY-YQ001）
2	二氧化碳	GB/T 18204.2-2014 4.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析（LY-YQ001）
3	可吸入颗粒物 PM ₁₀	GB/T 18204.2-2014 5.2 光散射法	/	微电脑激光粉尘仪（LY-YQ003）
4	甲醛	GB/T18204.2-2014 7.2 酚试剂分光光度法	双路恒流大气采样器（LY-YQ002）	722N 分光光度计（LY-YQ007）
5	苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器（LY-YQ002）	气相色谱仪（LY-YQ030）

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-6

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
6	甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
7	二甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
8	公共用品用具 细菌总数	GB/T18204.4-2013 3 平皿计数法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
9	公共用品用具 大肠菌群	GB/T18204.4-2013 4 多管发酵法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
10	公共用品用具 金黄色葡萄球菌	GB/T18204.4-2013 5 平皿鉴定法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
11	棉织品 pH	GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定	/	pH 计 (LY-YQ008)

三、检测结果

表 3-1 检测结果

检测地点：8103 房

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	空气	CO (mg/m ³)	0	≤10	合格
2		CO ₂ (%)	0.040	≤0.15	合格
3		甲醛 (mg/m ³)	0.029	≤0.10	合格
4		苯 (mg/m ³)	0.051	≤0.11	合格
5		甲苯 (mg/m ³)	0.048	≤0.20	合格
6		二甲苯 (mg/m ³)	0.044	≤0.20	合格
7		可吸入颗粒物 PM ₁₀ (mg/m ³)	0.008	≤0.15	合格
8	枕套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	65	≤200	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-6

		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
9	被套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	90	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.1	6.5-8.5	合格
10	床单	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	140	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
11	毛巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	130	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.4	6.5-8.5	合格
12	浴巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	225	≤200	不合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
13	马桶	细菌总数 (CFU/25cm ²)	145	≤300	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
14	拖鞋	细菌总数 (CFU/25cm ²)	390	≤300	不合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-6

15	口杯	大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	5.2	≤5	不合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格

编制：[Signature]

审核：[Signature]

签发：[Signature]

签发日期：2024年 7 月 23 日



检测报告

报告书号： 20240291-8

样品名称： 贵德县公共场所卫生监督抽查检测

受检单位： 贵德县贰拾肆凯足浴养生馆

青海绿元检测技术有限公司

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-8

一、检测项目基本情况

表 1-1 基本信息

项目名称	贵德县“2024 年国家双随机”任务公共场所卫生检测监督抽查	检测性质	委托检测
委托单位	贵德县卫生健康局	联系人	周世云
受检单位	贵德县贰拾肆凯足浴养生馆	联系电话	17797377280
采样地址	青海省贵德县河东乡西久公路东侧	检测类别	公共场所
采样日期	2024.7.3	分析完成日期	2024.7.15
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）；大泡吸收管（密封、避光保存）		
检测项目	CO、CO ₂ 、可吸入颗粒物 PM ₁₀ 、甲醛、苯系物；修脚工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH。		
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019） 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	一氧化碳	GB/T 18204.2-2014 3.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析 (LY-YQ001)
2	二氧化碳	GB/T 18204.2-2014 4.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析 (LY-YQ001)
3	可吸入颗粒物 PM ₁₀	GB/T 18204.2-2014 5.2 光散射法	/	微电脑激光粉尘仪 (LY-YQ003)
4	甲醛	GB/T18204.2-2014 7.2 酚试剂分光光度法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	722N 分光光度计 (LY-YQ007)
5	苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-8

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
6	甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
7	二甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
8	公共用品用具 细菌总数	GB/T18204.4-2013 3 平皿计数法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
9	公共用品用具 大肠菌群	GB/T18204.4-2013 4 多管发酵法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
10	公共用品用具 金黄色葡萄球菌	GB/T18204.4-2013 5 平皿鉴定法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
11	棉织品 pH	GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定	/	pH 计 (LY-YQ008)

三、检测结果

表 3-1 检测结果

检测地点：8019 房

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	空气	CO (mg/m ³)	0	≤10	合格
2		CO ₂ (%)	0.067	≤0.15	合格
3		甲醛 (mg/m ³)	0.022	≤0.10	合格
4		苯 (mg/m ³)	0.056	≤0.11	合格
5		甲苯 (mg/m ³)	0.051	≤0.20	合格
6		二甲苯 (mg/m ³)	0.044	≤0.20	合格
7		可吸入颗粒物 PM ₁₀ (mg/m ³)	0.020	≤0.15	合格
8	枕套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	75	≤200	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次: 20240291-8

		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
9	扶手	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	135	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
10	床单	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	140	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
11	火罐	细菌总数 (CFU/25cm ²)	380	≤300	不合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
12	刮痧板	细菌总数 (CFU/25cm ²)	155	≤300	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格

编制: 张青

审核: 王峰

签发: 赵文强

签发日期: 2024年 7 月 23 日

检测报告

报告书号: 20240291-11

样品名称: 贵德县公共场所卫生监督抽查检测

受检单位: 贵德河畔山舍民宿

青海绿元检测技术有限公司

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-11

一、检测项目基本情况

表 1-1 基本信息

项目名称	贵德县“2024 年国家双随机”任务公共场所卫生检测监督抽查	检测性质	委托检测
委托单位	贵德县卫生健康局	联系人	党鹏飞
受检单位	贵德河畔山舍民宿	联系电话	18935641100
采样地址	青海省海南州贵德县河阴镇麻黄台 9 排 129 号	检测类别	公共场所
采样日期	2024.7.4	分析完成日期	2024.7.17
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）；大泡吸收管（密封、避光保存）		
检测项目：相对湿度；CO、CO ₂ 、可吸入颗粒物 PM ₁₀ 、甲醛、苯系物；公共用品细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH。			
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019） 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	相对湿度	GB/T 18204.1-2013 4.3 电阻电容法	/	数显式温湿度计 (LY-YQ017)
2	一氧化碳	GB/T 18204.2-2014 3.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析 (LY-YQ001)
3	二氧化碳	GB/T 18204.2-2014 4.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析 (LY-YQ001)
4	可吸入颗粒物 PM ₁₀	GB/T 18204.2-2014 5.2 光散射法	/	微电脑激光粉尘仪 (LY-YQ003)
5	甲醛	GB/T18204.2-2014 7.2 酚试剂分光光度法	双路恒流大气采样 器 (LY-YQ002)	722N 分光光度计 (LY-YQ007)
6	苯	GB/T 11737-1989 居住 区大气中苯、甲苯、二 甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样 器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-11

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
7	甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
8	二甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
9	公共用品用具 细菌总数	GB/T18204.4-2013 3 平皿计数法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
10	公共用品用具 大肠菌群	GB/T18204.4-2013 4 多管发酵法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
11	公共用品用具 金黄色葡萄球菌	GB/T18204.4-2013 5 平皿鉴定法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
12	棉织品 pH	GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定	/	pH 计 (LY-YQ008)

三、检测结果

表 3-1 检测结果

检测地点：A02 房

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	物理因素	相对湿度(%)	40.3	30-60	合格
2	空气	CO (mg/m ³)	0	≤10	合格
3		CO ₂ (%)	0.032	≤0.15	合格
4		甲醛 (mg/m ³)	0.023	≤0.10	合格
5		苯 (mg/m ³)	0.021	≤0.11	合格
6		甲苯 (mg/m ³)	0.019	≤0.20	合格
7		二甲苯 (mg/m ³)	0.041	≤0.20	合格
8		可吸入颗粒物 PM ₁₀ (mg/m ³)	0.02	≤0.15	合格
9	床单	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	115	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次: 20240291-11

		pH	7.4	6.5-8.5	合格
10	被套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	210	≤200	不合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
11	枕套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	150	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
12	毛巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	240	≤200	不合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
13	浴巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	135	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
14	马桶	细菌总数 (CFU/25cm ²)	130	≤300	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格

编制: 张雪

审核: 王峰

签发: 赵文强

签发日期: 2024年7月23日

检测报告

报告书号： 20240291-9

样品名称： 贵德县公共场所卫生监督抽查检测

受检单位： 青海明联数字影院有限责任公司

青海绿元检测技术有限公司



青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-9

一、检测项目基本情况

表 1-1 基本信息

项目名称	贵德县“2024 年国家双随机”任务公共场所卫生检测监督抽查	检测性质	委托检测
委托单位	贵德县卫生健康局	联系人	曹清卫
受检单位	青海明联数字影院有限责任公司	联系电话	18997341718
采样地址	青海省海南州贵德县河阴镇纵四路东 03 南四楼	检测类别	公共场所
采样日期	2024.7.4	分析完成日期	2024.7.17
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）；大泡吸收管（密封、避光保存）		
检测项目：CO、CO ₂ 、可吸入颗粒物 PM ₁₀ 、甲醛、苯系物。			
评价依据	《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	一氧化碳	GB/T 18204.2-2014 3.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析 (LY-YQ001)
2	二氧化碳	GB/T 18204.2-2014 4.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析 (LY-YQ001)
3	可吸入颗粒物 PM ₁₀	GB/T 18204.2-2014 5.2 光散射法	/	微电脑激光粉尘仪 (LY-YQ003)
4	甲醛	GB/T18204.2-2014 7.2 酚试剂分光光度法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	722N 分光光度计 (LY-YQ007)
5	苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)

青海绿元检测技术有限公司
检测报告

样品批次：20240291-9

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
6	甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
7	二甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)

三、检测结果

表 3-1 检测结果

检测地点：1 号放映厅

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	空气	CO (mg/m ³)	0	≤10	合格
2		CO ₂ (%)	0.032	≤0.15	合格
3		甲醛 (mg/m ³)	0.026	≤0.10	合格
4		苯 (mg/m ³)	0.055	≤0.11	合格
5		甲苯 (mg/m ³)	0.046	≤0.20	合格
6		二甲苯 (mg/m ³)	0.048	≤0.20	合格
7		可吸入颗粒物 PM ₁₀ (mg/m ³)	0.010	≤0.15	合格

编制：[Signature]

审核：[Signature]

签发：[Signature]

签发日期：2024 年 7 月 23 日



检测报告

报告书号： 20240291-3

样品名称： 贵德县公共场所卫生监督抽查检测

受检单位： 青海宏海电力科技有限公司贵德培训服务分公司

青海绿元检测技术有限公司

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-3

一、检测项目基本情况

表 1-1 基本信息

项目名称	贵德县“2024 年国家双随机”任务公共场所卫生检测监督抽查	检测性质	委托检测
委托单位	贵德县卫生健康局	联系人	王红霞
受检单位	青海宏海电力科技有限公司贵德培训服务分公司	联系电话	0974-8560801
采样地址	青海省贵德县河阴镇格尔加村	检测类别	公共场所
采样日期	2024.7.3	分析完成日期	2024.7.15
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）；大泡吸收管（密封、避光保存）		
检测项目	CO、CO ₂ 、可吸入颗粒物 PM ₁₀ 、甲醛、苯系物；公共用品细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH。		
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019） 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	一氧化碳	GB/T 18204.2-2014 3.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析（LY-YQ001）
2	二氧化碳	GB/T 18204.2-2014 4.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析（LY-YQ001）
3	可吸入颗粒物 PM ₁₀	GB/T 18204.2-2014 5.2 光散射法	/	微电脑激光粉尘仪（LY-YQ003）
4	甲醛	GB/T18204.2-2014 7.2 酚试剂分光光度法	双路恒流大气采样器（LY-YQ002）	722N 分光光度计（LY-YQ007）
5	苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器（LY-YQ002）	气相色谱仪（LY-YQ030）

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-3

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
6	甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
7	二甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
8	公共用品用具 细菌总数	GB/T18204.4-2013 3 平皿计数法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
9	公共用品用具 大肠菌群	GB/T18204.4-2013 4 多管发酵法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
10	公共用品用具 金黄色葡萄球菌	GB/T18204.4-2013 5 平皿鉴定法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
11	棉织品 pH	GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定	/	pH 计 (LY-YQ008)

三、检测结果

表 3-1 检测结果

检测地点：205 号房

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	空气	CO (mg/m ³)	0	≤10	合格
2		CO ₂ (%)	0.033	≤0.15	合格
3		甲醛 (mg/m ³)	0.025	≤0.10	合格
4		苯 (mg/m ³)	0.054	≤0.11	合格
5		甲苯 (mg/m ³)	0.044	≤0.20	合格
6		二甲苯 (mg/m ³)	0.051	≤0.20	合格
7		可吸入颗粒物 PM ₁₀ (mg/m ³)	0.011	≤0.15	合格
8	毛巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	75	≤200	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-3

		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
9	浴巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	75	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
10	床单	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	105	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.1	6.5-8.5	合格
11	被套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	100	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
15	枕套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	110	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
16	马桶	细菌总数 (CFU/25cm ²)	15	≤300	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
17	茶杯	细菌总数 (CFU/25cm ²)	1	≤5	合格

青海绿元检测技术有限公司
检测报告

样品批次：20240291-3

18	漱口杯	大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	0.4	≤5	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格

编制：[Signature] 审核：[Signature] 签发：[Signature]
签发日期：2024年 7 月 23 日



检测报告

报告书号: 20240291-5

样品名称: 贵德县公共场所卫生监督抽查检测

受检单位: 贵德县梨韵商务宾馆

青海绿元检测技术有限公司

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-5

一、检测项目基本情况

表 1-1 基本信息

项目名称	贵德县“2024 年国家双随机”任务公共场所卫生检测监督抽查	检测性质	委托检测
委托单位	贵德县卫生健康局	联系人	马元祥
受检单位	贵德县梨韵商务宾馆	联系电话	13997445529
采样地址	贵德县河阴镇迎宾西路	检测类别	公共场所
采样日期	2024.7.3	分析完成日期	2024.7.15
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）；大泡吸收管（密封、避光保存）		
检测项目	CO、CO ₂ 、可吸入颗粒物 PM ₁₀ 、甲醛、苯系物；公共用品细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH。		
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019） 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	一氧化碳	GB/T 18204.2-2014 3.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析（LY-YQ001）
2	二氧化碳	GB/T 18204.2-2014 4.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析（LY-YQ001）
3	可吸入颗粒物 PM ₁₀	GB/T 18204.2-2014 5.2 光散射法	/	微电脑激光粉尘仪（LY-YQ003）
4	甲醛	GB/T18204.2-2014 7.2 酚试剂分光光度法	双路恒流大气采样器（LY-YQ002）	722N 分光光度计（LY-YQ007）
5	苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器（LY-YQ002）	气相色谱仪（LY-YQ030）

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-5

		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格

编制：[Signature]

审核：[Signature]

签发：[Signature]

签发日期：2024年7月23日

检测报告

报告书号： 20240291-7

样品名称： 贵德县公共场所卫生监督抽查检测

受检单位： 贵德县波斯湾美发厅

青海绿元检测技术有限公司

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-7

一、检测项目基本情况

表 1-1 基本信息

项目名称	贵德县“2024 年国家双随机”任务公共场所卫生检测监督抽查	检测性质	委托检测
委托单位	贵德县卫生健康局	联系人	王英莲
受检单位	贵德县波斯湾美发厅	联系电话	15597098876
采样地址	青海省海南州贵德县河阴镇迎宾东路	检测类别	公共场所
采样日期	2024.7.3	分析完成日期	2024.7.15
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）；大泡吸收管（密封、避光保存）		
检测项目：CO、CO ₂ 、可吸入颗粒物 PM ₁₀ ；美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH。			
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	一氧化碳	GB/T 18204.2-2014 3.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析 (LY-YQ001)
2	二氧化碳	GB/T 18204.2-2014 4.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析 (LY-YQ001)
3	可吸入颗粒物 PM ₁₀	GB/T 18204.2-2014 5.2 光散射法	/	微电脑激光粉尘仪 (LY-YQ003)
4	公共用品用具 细菌总数	GB/T18204.4-2013 3 平皿计数法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
5	公共用品用具 大肠菌群	GB/T18204.4-2013 4 多管发酵法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
6	公共用品用具 金黄色葡萄球菌	GB/T18204.4-2013 5 平皿鉴定法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-7

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
7	棉织品 pH	GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定	/	pH 计 (LY-YQ008)

三、检测结果

表 3-1 检测结果

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	空气	CO (mg/m ³)	0.0	≤10	合格
2		CO ₂ (%)	0.087	≤0.15	合格
3		可吸入颗粒物 PM ₁₀ (mg/m ³)	0.101	≤0.15	合格
4	推子	细菌总数 (CFU/25cm ²)	100	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
5	梳子	细菌总数 (CFU/25cm ²)	120	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
6	剪刀	细菌总数 (CFU/25cm ²)	60	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
7	毛巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	70	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.4	6.5-8.5	合格

编制：[签名]

审核：[签名]

签发：[签名]

签发日期：2024年 7 月 23 日

检测报告

报告书号： 20240291-10

样品名称： 贵德县公共场所卫生监督抽查检测

受检单位： 青海三兄弟生态农牧科技有限公司

青海绿元检测技术有限公司

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-10

一、检测项目基本情况

表 1-1 基本信息

项目名称	贵德县“2024 年国家双随机”任务公共场所卫生检测监督抽查	检测性质	委托检测
委托单位	贵德县卫生健康局	联系人	杜海涛
受检单位	青海三兄弟生态农牧科技有限公司	联系电话	13897795670
采样地址	青海省贵德县河西镇团结村	检测类别	公共场所
采样日期	2024.7.4	分析完成日期	2024.7.17
样品包装/性状	液态：灭菌试管（包装完好）；大泡吸收管（密封、避光保存）		
检测项目	CO、CO ₂ 、可吸入颗粒物 PM ₁₀ 、甲醛、苯系物；公共用品细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH。		
评价依据	《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T37488-2019） 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）		

二、检测分析方法

表 2-1 公共场所卫生检测分析方法一览表

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
1	相对湿度	GB/T 18204.1-2013 4.3 电阻电容法	/	数显式温湿度计 (LY-YQ017)
2	一氧化碳	GB/T 18204.2-2014 3.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析 (LY-YQ001)
3	二氧化碳	GB/T 18204.2-2014 4.1 不分光红外分析法	/	便携式红外 CO/CO ₂ 分析 (LY-YQ001)
4	可吸入颗粒物 PM ₁₀	GB/T 18204.2-2014 5.2 光散射法	/	微电脑激光粉尘仪 (LY-YQ003)
5	甲醛	GB/T18204.2-2014 7.2 酚试剂分光光度法	双路恒流大气采样 器 (LY-YQ002)	722N 分光光度计 (LY-YQ007)

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-10

序号	检测项目	检测分析方法依据	采样仪器名称/编号	分析仪器名称/编号
6	苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
7	甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
8	二甲苯	GB/T 11737-1989 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检测标准方法	双路恒流大气采样器 (LY-YQ002)	气相色谱仪 (LY-YQ030)
9	公共用品用具 细菌总数	GB/T18204.4-2013 3 平皿计数法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
10	公共用品用具 大肠菌群	GB/T18204.4-2013 4 多管发酵法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
11	公共用品用具 金黄色葡萄球菌	GB/T18204.4-2013 5 平皿鉴定法	/	电热恒温培养箱 (LY-YQ011)
12	棉织品 pH	GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定	/	pH 计 (LY-YQ008)

三、

四、检测结果

表 3-1 检测结果

检测地点：A04 房

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	物理因素	相对湿度(%)	44	30-60	合格
2	空气	CO (mg/m ³)	0	≤10	合格
3		CO ₂ (%)	0.048	≤0.15	合格
4		甲醛 (mg/m ³)	0.034	≤0.10	合格
5		苯 (mg/m ³)	0.052	≤0.11	合格
6		甲苯 (mg/m ³)	0.056	≤0.20	合格
7		二甲苯 (mg/m ³)	0.041	≤0.20	合格
8		可吸入颗粒物 PM ₁₀ (mg/m ³)	0.042	≤0.15	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-10

9	床单	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	90	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
10	被套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	70	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
11	枕套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	80	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
12	毛巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	90	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
13	浴巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	95	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
14	马桶	细菌总数 (CFU/25cm ²)	130	≤300	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-10

		金黄色葡萄球菌（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
--	--	---------------------------------	-----	------	----

表 3-2 检测结果

检测地点：星空 2 号房

序号	检测内容	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	物理因素	相对湿度(%)	39.3	30-60	合格
2	空气	CO（mg/m ³ ）	0	≤10	合格
3		CO ₂ （%）	0.049	≤0.15	合格
4		甲醛（mg/m ³ ）	0.036	≤0.10	合格
5		苯（mg/m ³ ）	0.058	≤0.11	合格
6		甲苯（mg/m ³ ）	0.041	≤0.20	合格
7		二甲苯（mg/m ³ ）	0.044	≤0.20	合格
8		可吸入颗粒物 PM ₁₀ (mg/m ³)	0.013	≤0.15	合格
9	床单	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	80	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
10	被套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	75	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
11	枕套	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数（CFU/25cm ² ）	75	≤200	合格
		大肠菌群（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌（CFU/50cm ² ）	未检出	不得检出	合格
		pH	7.2	6.5-8.5	合格

青海绿元检测技术有限公司
检测报告

样品批次：20240291-10

12	毛巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	75	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
13	浴巾	外观	洁净无异味	洁净无异味	合格
		细菌总数 (CFU/25cm ²)	105	≤200	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		pH	7.3	6.5-8.5	合格
14	马桶	细菌总数 (CFU/25cm ²)	80	≤300	合格
		大肠菌群 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格
		金黄色葡萄球菌 (CFU/50cm ²)	未检出	不得检出	合格

编制: 李百 审核: 王峰 签发: 赵文毅
签发日期: 2024年 7 月 23 日



检测报告

报告书号: 2024291-2

样品名称: 海南州第二民族高级中学教学环境卫生检测

受检单位: 海南州第二民族高级中学

青海绿元检测技术有限公司

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-2

一、检测项目基本情况

项目名称	贵德县“2024 年国家双随机”任务 公共场所卫生检测监督抽查	检测性质	委托检测
委托单位	贵德县卫生健康局	联系人	秀洛
受检单位	海南州第二民族高级中学	联系电话	13389740555
检测地址	贵德县河阴镇西久公路北侧	检测类别	学校教学环境
检测日期	2024.7.4	分析完成日期	2024.7.19
检测项目：教室人均面积、教室采光系数、窗地面积比、教室后墙反射比、灯桌 间距、黑板面平均照度、课桌面平均照度；			
评价依据	《2022 年国家学校体育卫生条件试行基本标准》 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010） 《中小学校建筑设计规范》（GB 50099-2011）		

二、检测分析方法

序号	检测项目	检测分析方法依据	分析仪器名 称/编号
1	教室人均面积	《学校卫生综合评价》 （GB/T18205-2012）4.2.3.3.2 评价方法	激光测距仪 （LY-YQ042）
2	教室采光系数	《采光测量方法》 GBT5699-2017 6.4 采光系数	照度计 （LY-YQ015）
3	教室窗地面积比	《中小学校教室采光和照明卫生标准》 （GB7793-2010） 4.3 教室窗地面积比	激光测距仪 （LY-YQ042）
4	教室后墙壁反射比	《照明测量方法》 GB/T 5700-2008 6.3.4 照度计法	照度计 （LY-YQ015）
5	灯桌间距	《中小学校建筑设计规范》 （GB 50099-2011） 9.3.4.5 灯桌间距	激光测距仪 （LY-YQ042）
6	黑板面平均照度	《照明测量方法》 GB/T 5700-2008 6.1 照度的测量	照度计 （LY-YQ015）
7	课桌面平均照度	《照明测量方法》 GB/T 5700-2008 6.1 照度的测量	照度计 （LY-YQ015）

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-2

三、检测结果

表 3 检测结果

高一（11）班（学生人数 52 人）

序号	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	教室人均面积（m ² ）	1.13	≥1.22	不合格
2	教室采光系数（%）	3.9	≥2.0	合格
3	教室窗地面积比（%）	0.28	≥0.2	合格
4	教室后墙壁反射比（%）	0.74	0.7-0.8	合格
5	灯桌间距（m）	1.95	≥1.7	合格
6	课桌面平均照度（lx）	1152	≥300	合格
7	黑板面平均照度（lx）	985	≥500	合格

高一（1）班（学生人数 46 人）

序号	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	教室人均面积（m ² ）	1.31	≥1.22	合格
2	教室采光系数（%）	6.8	≥2.0	合格
3	教室窗地面积比（%）	0.23	≥0.2	合格
4	教室后墙壁反射比（%）	0.8	0.7-0.8	合格
5	灯桌间距（m）	1.9	≥1.7	合格
6	课桌面平均照度（lx）	1584	≥300	合格
7	黑板面平均照度（lx）	1888	≥500	合格

高二（9）班（学生人数 50 人）

序号	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	教室人均面积（m ² ）	1.23	≥1.22	合格
2	教室采光系数（%）	4.5	≥2.0	合格
3	教室窗地面积比（%）	0.23	≥0.2	合格
4	教室后墙壁反射比（%）	0.7	0.7-0.8	合格
5	灯桌间距（m）	1.7	≥1.7	合格
6	课桌面平均照度（lx）	1150	≥500	合格
7	黑板面平均照度（lx）	1742	≥300	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次: 20240291-2

高二(7)班(学生人数 52 人)

序号	检测项目/(单位)	检测结果	限值要求	结果判定
1	教室人均面积 (m ²)	1.18	≥1.22	不合格
2	教室采光系数 (%)	3.5	≥2.0	合格
3	教室窗地面积比 (%)	0.22	≥0.2	合格
4	教室后墙壁反射比 (%)	0.71	0.7-0.8	合格
5	灯桌间距 (m)	1.8	≥1.7	合格
6	课桌面平均照度 (lx)	1138	≥500	合格
7	黑板面平均照度 (lx)	1853	≥300	合格

编制: 马雪

审核: 马雪

批准: 赵文毅

签发日期: 2024 年 7 月 23 日

检测报告

报告书号： 2024291-1

样品名称： 贵德县民族寄宿制学校教学环境卫生检测

受检单位： 贵德县民族寄宿制学校

青海绿元检测技术有限公司

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-1

一、检测项目基本情况

项目名称	贵德县“2024 年国家双随机”任务 公共场所卫生检测监督抽查	检测性质	委托检测
委托单位	贵德县卫生健康局	联系人	尕藏卓玛
受检单位	贵德县民族寄宿制学校	联系电话	13007745181
检测地址	贵德县河阴镇郭拉村 114 号	检测类别	学校教学环境
检测日期	2024.7.4	分析完成日期	2024.7.19
检测项目：教室人均面积、教室采光系数、窗地面积比、教室后墙反射比、灯桌 间距、黑板面平均照度、课桌面平均照度；			
评价依据	《2022 年国家学校体育卫生条件试行基本标准》 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793-2010） 《中小学校建筑设计规范》（GB 50099-2011）		

二、检测分析方法

序号	检测项目	检测分析方法依据	分析仪器名 称/编号
1	教室人均面积	《学校卫生综合评价》 (GB/T18205-2012)4.2.3.3.2 评价方法	激光测距仪 (LY-YQ042)
2	教室采光系数	《采光测量方法》 GBT5699-2017 6.4 采光系数	照度计 (LY-YQ015)
3	教室窗地面积比	《中小学校教室采光和照明卫生标准》 (GB7793-2010) 4.3 教室窗地面积比	激光测距仪 (LY-YQ042)
4	教室后墙壁反射比	《照明测量方法》 GB/T 5700-2008 6.3.4 照度计法	照度计 (LY-YQ015)
5	灯桌间距	《中小学校建筑设计规范》 (GB 50099-2011) 9.3.4.5 灯桌间距	激光测距仪 (LY-YQ042)
6	黑板面平均照度	《照明测量方法》 GB/T 5700-2008 6.1 照度的测量	照度计 (LY-YQ015)
7	课桌面平均照度	《照明测量方法》 GB/T 5700-2008 6.1 照度的测量	照度计 (LY-YQ015)

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-1

三、检测结果

表 3 检测结果

七（2）班（学生人数 52 人）

序号	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	教室人均面积（m ² ）	0.96	≥1.22	不合格
2	教室采光系数（%）	3.3	≥2.0	合格
3	教室窗地面积比（%）	0.27	≥0.2	合格
4	教室后墙壁反射比（%）	0.75	0.7-0.8	合格
5	灯桌间距（m）	2.59	≥1.7	合格
6	课桌面平均照度（lx）	1060	≥300	合格
7	黑板面平均照度（lx）	1239	≥500	合格

七（11）班（学生人数 51 人）

序号	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	教室人均面积（m ² ）	1.01	≥1.22	不合格
2	教室采光系数（%）	2.7	≥2.0	合格
3	教室窗地面积比（%）	0.25	≥0.2	合格
4	教室后墙壁反射比（%）	0.71	0.7-0.8	合格
5	灯桌间距（m）	1.9	≥1.7	合格
6	课桌面平均照度（lx）	1279	≥300	合格
7	黑板面平均照度（lx）	979	≥500	合格

八（5）班（学生人数 47 人）

序号	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	教室人均面积（m ² ）	1.28	≥1.22	合格
2	教室采光系数（%）	3.5	≥2.0	合格
3	教室窗地面积比（%）	0.26	≥0.2	合格
4	教室后墙壁反射比（%）	0.72	0.7-0.8	合格
5	灯桌间距（m）	1.78	≥1.7	合格
6	课桌面平均照度（lx）	1836	≥500	合格
7	黑板面平均照度（lx）	1913	≥300	合格

青海绿元检测技术有限公司

检测报告

样品批次：20240291-1

八（2）班（学生人数 44 人）

序号	检测项目/（单位）	检测结果	限值要求	结果判定
1	教室人均面积（m ² ）	1.37	≥1.22	合格
2	教室采光系数（%）	4.1	≥2.0	合格
3	教室窗地面积比（%）	0.27	≥0.2	合格
4	教室后墙壁反射比（%）	0.7	0.7-0.8	合格
5	灯桌间距（m）	1.73	≥1.7	合格
6	课桌面平均照度（lx）	2315	≥500	合格
7	黑板面平均照度（lx）	1472	≥300	合格

编制：[Signature]

审核：[Signature]

批准：[Signature]

签发日期：2024 年 7 月 23 日





谱测检测
PUCE TESTING



232900140054

检测报告

INSPECTION REPORT

报告编号: F20241031

样品名称:

生活饮用水

检验类型:

委托检测

委托单位:

青海绿元检测技术有限公司

报告日期:

2024-08-06

青海谱测检测有限公司

Qinghai PuceTesting Co., Ltd.

检测报告

报告编号：F20241031

第 1 页 共 10 页

样品名称	生活饮用水	生产批号	/
		生产日期	/
委托单位	青海绿元检测技术有限公司	检验类型	委托检测
生产单位	——	送（采）样方式	送样
样品数量	140mL+0.5L*2 无菌袋	送（采）样人	山老师
送（采）样日期	2024-07-17	报告日期	2024-08-06
注：送检样品及相关信息由委托方提供及确认，公司不承担证实其完整性、真实性的责任。			
检测项目	GB 5749-2022 中 95 项		
综合判断依据	GB 5749-2022		
所用主要仪器	电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱仪、流动注射仪、pH 计、浊度计、电子分析天平、生化培养箱等		
检测结论	——		
备注	——		

编制：何晓洁

复核：熊燕



签发：

签发日期：

2024-08-06

检测报告

报告编号：F20241031

第 2 页 共 10 页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
1	色度 (度)	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	≤15	< 5	合格	——
2	浑浊度 (NTU)	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 5.2 目视比浊法-福尔马肼标准	≤1	0	合格	——
3	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	无异 臭，异 味	无	合格	——
4	肉眼可 见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-20237.1 直接观察法	无	无	合格	——
5	pH	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-20238.1 玻璃电极法	6.5-8.5	7.68	合格	——
6	总硬度 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	≤450	222	合格	——
7	溶解性 总固体 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法	≤1000	334	合格	——
8	硫酸盐 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法	≤250	56.9	合格	——
9	氯化物 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法	≤250	9.97	合格	——
10	铁 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法	≤0.3	0.00237	合格	——

检测报告

报告编号: F20241031

第 3 页 共 10 页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
11	锰 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.4 电感耦合等离子体发射光谱法	≤ 0.1	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.06 μ g/L
12	铜 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2023 4.6 电感耦合等离子体质谱法	≤ 1.0	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.09 μ g/L
13	铝 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.2	未检出	合格	最低检测质量浓度: 1.2 μ g/L
14	锌 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 8.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 1.0	0.00304	合格	——
15	挥发酚类 (以苯酚计 mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法	≤ 0.002	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.002mg/L
16	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 13.1 亚甲基蓝分光光度法	≤ 0.3	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.050mg/L
17	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	≤ 3	1.17	合格	——
18	氨(以 N 计 mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.4 流动注射法	≤ 0.5	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.02mg/L
19	钠 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 25.3 电感耦合等离子体发射光谱法	≤ 200	13.9	合格	——
20	铅 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 7.6 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.01	0.000144	合格	——

检测报告

报告编号：F20241031

第 4 页 共 10 页

序号	检测项目(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
21	砷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 9.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.01	0.00203	合格	——
22	镉 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.005	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.06 μ g/L
23	汞 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.001	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.07 μ g/L
24	硒 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 10.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.01	0.00110	合格	——
25	铬 (六价) (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	≤ 0.05	0.005	合格	——
26	氰化物 (mg/L)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 7.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法	≤ 0.05	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.002 mg/L
27	氟化物 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-20236.2 离子色谱法	≤ 1.0	0.300	合格	——
28	硝酸盐 (以 N 计 mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 8.3 离子色谱法	≤ 10	1.45	合格	——
29	三氯甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 4.2 吹扫捕集气相色谱质谱	≤ 0.06	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.032 μ g/L
30	四氯化碳 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.1 毛细管柱气相色谱法	≤ 0.002	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.026 μ g/L

检测报告

报告编号: F20241031

第 5 页 共 10 页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
31	溴酸盐 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 22.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	≤ 0.01	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.005 mg/L
32	亚氯酸盐 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 20.2 离子色谱法	≤ 0.7	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.0024mg/L
33	氯酸盐 (mg/L)	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 21.2 离子色谱法	≤ 0.7	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.005mg/L
34	锑 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 22.3 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.005	0.000474	合格	——
35	钡 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 19.3 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.7	0.179	合格	——
36	铍 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 23.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.002	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.03 μ g/L
37	硼 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 29.3 电感耦合等离子体质谱法	≤ 1.0	0.138	合格	——
38	钼 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 16.3 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.07	0.00498	合格	——
39	镍 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 18.3 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.02	0.000206	合格	——
40	银 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 15.4 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.05	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.03 μ g/L

检测报告

报告编号：F20241031

第 6 页 共 10 页

序号	检测项目(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
41	铊 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 24.2 电感耦合等离子体质谱法	≤ 0.0001	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.01 μ g/L
42	一氯二溴甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 7.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.1	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.016 μ g/L
43	二氯乙酸 (mg/L)	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 15.1 液液萃取衍生气相色谱法	≤ 0.05	未检出	合格	最低检测质量浓度： 2.0 μ g/L
44	1,2-二氯乙烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.03	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.0254 μ g/L
45	二氯甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 49.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.02	未检出	合格	最低检测质量浓度： 2.0 μ g/L
46	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和 mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023	≤ 1	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.041 μ g/L
47	三氯乙酸 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 16.1 液液萃取衍生气相色谱法	≤ 0.1	未检出	合格	最低检测质量浓度： 1.0 μ g/L
48	大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 7.1 多管发酵法	不应检出	未检出	合格	——
49	三溴甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.1	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.041 μ g/L

检测报告

报告编号：F20241031

第 7 页 共 10 页

序号	检测项目(单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
50	七氯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 22.2 固相萃取气相色谱质谱法	≤ 0.0004	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.34 $\mu\text{g/L}$
51	马拉硫磷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 10.1 毛细管柱气相色谱法	≤ 0.25	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.40 $\mu\text{g/L}$
52	五氯酚 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 24.2 顶空固相微萃取气相色谱法	≤ 0.009	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.99 $\mu\text{g/L}$
53	六氯苯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 23.1 顶空毛细管柱气相色谱法	≤ 0.001	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.25 $\mu\text{g/L}$
54	乐果 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 11.1 毛细管柱气相色谱法	≤ 0.006	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.72 $\mu\text{g/L}$
55	灭草松 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 15.1 液液萃取气相色谱法	≤ 0.3	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.2 $\mu\text{g/L}$
56	百菌清 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 12.1 固相萃取气相色谱质谱法	≤ 0.01	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.42 $\mu\text{g/L}$
57	呋喃丹 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 18.1 高效液相色谱法	≤ 0.007	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.125 $\mu\text{g/L}$
58	二氯一溴甲烷 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 6.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.06	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.015 $\mu\text{g/L}$
59	毒死蜱 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 19.2 固相萃取气相色谱质谱法	≤ 0.03	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.25 $\mu\text{g/L}$

检测报告

报告编号：F20241031

第 8 页 共 10 页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
60	草甘膦 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 21.1 高效液相色谱法	≤ 0.7	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.01mg/L
61	敌敌畏 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 17.1 毛细管柱气相色谱法	≤ 0.001	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.42 μ g/L
62	莠去津 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 20.1 高效液相色谱法	≤ 0.002	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.5 μ g/L
63	溴氰菊酯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 14.1 固相萃取气相色谱质谱法	≤ 0.02	未检出	合格	最低检测质量浓度： 1.01 μ g/L
64	2,4-滴 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》 GB/T 5750.9-2023 16.1 液液萃取气相色谱法	≤ 0.03	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.03 μ g/L
65	二甲苯 (总量) (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 23.2 液液萃取毛细管柱气相色谱	≤ 0.5	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.02 μ g/L
66	菌落总数 (CFU/mL)	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法	≤ 100	13	合格	——
67	总大肠菌群 (MPN/100mL)	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 5.1 多管发酵法	不应检出	未检出	合格	——
68	1,4-二氯苯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 29.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.3	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.0116 μ g/L
69	三氯乙烯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 10.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.02	未检出	合格	最低检测质量浓度： 0.044 μ g/L

检测报告

报告编号: F20241031

第 9 页 共 10 页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
70	三氯苯 (总量) (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 30.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.02	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.014 μ g/L
71	总 β 放射性 (Bq/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标》 GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总 β 检测法	≤ 1	0.150	合格	——
72	丙烯酰胺 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 13.2 气相色谱法	≤ 0.0005	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.05 μ g/L
73	四氯乙烯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 11.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.04	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.028 μ g/L
74	甲苯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 22.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.7	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.046 μ g/L
75	总 α 放射性 (Bq/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标》 GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总 α 检测法	≤ 0.5	0.071	合格	——
76	臭氧 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 9.1 碘量法	——	未检出	——	——
77	苯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 21.3 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.01	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.0156 μ g/L
78	苯乙烯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 38.3 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤ 0.02	未检出	合格	最低检测质量浓度: 0.025 μ g/L
79	苯并(a)芘 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 12.1 高效液相色谱法 (I)	≤ 0.00001	未检出	合格	检出限: 0.016 μ g/L

检测报告

报告编号：F20241031

第 10 页 共 10 页

序号	检测项目 (单位)	检测依据	判定指标	检测结果	单项判定	备注
80	氯乙烯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 7.1 毛细管柱气相色谱法	≤0.001	未检出	合格	最低检测质量浓度：0.0474μg/L
81	氯苯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 26.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	≤0.3	未检出	合格	最低检测质量浓度：0.025μg/L
82	二氧化氯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 8.1 N,N-二乙基对苯二胺-硫酸亚铁铵滴定法	——	未检出	——	——
83	游离氯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 4.1 N,N-二乙基对苯二酚 (DPD) 分光光度法	——	0.03	——	——
84	总氯 (mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 5.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	——	0.04	——	——
备注	因 2-甲基异莰醇、土臭素、高氯酸盐、微囊藻毒素-LR、2,4,6 - 三氯酚、1,1-二氯乙烯、六氯丁二烯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、乙草胺、环氧氯丙烷、1,2-二氯乙烯不在本公司 CMA 资质范围内，故分包给具备 CMA 资质的甘肃华测检测认证有限公司（证书编号：222800141697），报告编号：A2240426920101001C					



222800141697

检测报告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 青海谱测检测有限公司

检测类型: 委托检测



甘肃华测检测认证有限公司
Centre Testing International(Gansu) Co., Ltd.
www.cti-cert.com



验证码: 2J66

检测报告

报告编号: A2240426920101001C

第 1 页 共 3 页

样品信息	样品名称	生活饮用水				
	商标	/	规格型号	/	等级	/
	生产日期	送样时间：2024. 7. 16		批号	/	
	样品数量	10L		样品状态	液态	
	生产商	/				
	生产商地址	/				
客户信息	委托单位	青海谱测检测有限公司				
	委托单位地址	青海生物科技产业园经二路 20 号				
检测信息	样品储存条件	冷藏		样品短号	LQ04749001	
	样品接收日期	2024 年 07 月 17 日		样品检测日期	2024 年 07 月 17 日~2024 年 07 月 26 日	
	检测项目	高氯酸盐, 1, 1-二氯乙烯, 1, 2-二氯乙烯(总量), 六氯丁二烯, 乙草胺等 11 项				
	检测依据	GB/T 5750. 9-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分:农药指标》, GB/T 5750. 8-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》, GB/T 5750. 5-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标》, GB/T 5750. 10-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标》				
检测结论	经检测, 所检项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》要求。 （检验检测专用章） 批准日期：2024 年 07 月 26 日					
备注	样品编号：F20241031					

编制: 宋银春 审核: 马金兰 批准: 授权签字人

甘肃华测检测认证有限公司 甘肃省兰州市城关区高新产业开发园区东部科技新城瑞鑫商业城第 7 幢 4-5 层

检测报告

报告编号: A2240426920101001C

第 2 页 共 3 页

检测结果:

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	标准要求	单项结论	检测方法
1	高氯酸盐	mg/L	<0.002	0.002	≤0.07	符合	GB/T 5750.5-2023 14.3
2	1,1-二氯乙烯	mg/L	<0.00012	0.00012	≤0.03	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
3	1,2-二氯乙烯(总量)						
	1,2-二氯乙烯	mg/L	<0.00009	0.00009	≤0.05	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
	顺-1,2-二氯乙烯	mg/L	<0.00012	0.00012	/	/	GB/T 5750.8-2023 附录 A
	反-1,2-二氯乙烯	mg/L	<0.00006	0.00006	/	/	GB/T 5750.8-2023 附录 A
4	六氯丁二烯	mg/L	<0.00011	0.00011	≤0.0006	符合	GB/T 5750.8-2023 附录 A
5	乙草胺	mg/L	<0.00002	0.00002	≤0.02	符合	GB/T 5750.9-2023 41.1
6	2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	0.00004	≤0.2	符合	GB/T 5750.10-2023 19.1
7	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	<0.00041	0.00041	≤0.008	符合	GB/T 5750.8-2023 15.1
8	环氧氯丙烷	mg/L	<0.00006	0.00006	≤0.0004	符合	GB/T 5750.8-2023 20.1
9	微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)	mg/L	<0.00006	0.00006	≤0.001	符合	GB/T 5750.8-2023 16.1
10	2-甲基异莰醇	mg/L	<0.0000022	0.0000022	≤0.00001	符合	GB/T 5750.8-2023 77
11	土臭素	mg/L	<0.0000038	0.0000038	≤0.00001	符合	GB/T 5750.8-2023 76.1
以下空白							

（专用章）

检测报告

报告编号: A2240426920101001C

第 3 页 共 3 页

声明:

- 1.报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章,或经涂改,以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效;
- 2.未经本公司批准,不得部分复制本报告;
- 3.样品信息由客户提供,本报告检测结果仅对受检样品负责;
- 4.不得擅自使用检测结果进行不当宣传;
- 5.如果对检测结果有异议,请于收到报告之日起 7 个工作日内提出,逾期不予受理。
- 6.扫描报告首页二维码,或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码,即可查询报告真伪;如有疑问,请联系邮箱: fdd.checkreport@cti-cert.com。

*** 报告结束 ***

CTI